

CX-02

Colbaix®

COLLE PAPIERS VINYLES

Encollage de papiers peints lourds et vinyles



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTÉRIEUR



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

Ce produit contient 0,74 g/l COV max.

SUPPORTS

Plâtre, plaques et carreaux de plâtre imprimés, enduits imprimés, fonds absorbants imprimés

Les supports doivent être propres, durs, sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

- Sans dilution
- Colle sans odeur
- Transparente au séchage
- Facile à broser
- Facile à étaler
- Ne tâche pas
- Excellent tack
- Colle en pâte prête à l'emploi
- Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

IDEAL POUR

- Encollage de papiers peints lourds et vinyles



Palette de 33
seaux de 15 l.



Palette de 120
seaux 4 l.



Palette de 44 cartons
de 12 x 750 ml.



Préparation

Prête à l'emploi. Ne pas diluer



Consommation

100 - 150 g/m linéaire



7.5 - 8.5



Applicable au rouleau ou à la brosse



Nettoyage des outils

A l'eau



Classement au feu

A2 - s1 - d0



Vie utile

45 à 60 minutes sur plâtre



Temps de rectification

5 à 10 minutes sur plâtre



Produit à l'eau